



UTENSILERIA - BULLONERIA - ARTICOLI TECNICI

BAILER ITALIANA

Via M.V. De Vizzi , 25 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Telefono : 02 61 70 364 - 02 61 85 996 Fax : 02 61 29 05 30

web : www.bailer.it e-mail : info@bailer.it

MARCATORE DA BANCO ALL-IN-ONE



DESCRIZIONE

Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-screen integrato per una marcatura ad alta definizione, veloce e profonda. Porta Ethernet e USB disponibili. Due tipologie di prodotti per i marcatori da banco Serie S:

S50 elettro-pneumatico area di marcatura: 130×100 mm

S70 elettro-magnetico area di marcatura: 130×100 mm

CARATTERISTICHE

Massima flessibilità d'utilizzo: diverse modalità di lavoro per marcature ad alta definizione, ad alta velocità o ad elevata profondità

Lavora su tutti i tipi di metalli, inclusi i metalli duri, oltre che plastica e legno

Adatto a marcare su superfici piane e curve, anche senza rotazione del pezzo

MEMORIA

Memoria interna: 4GB Micro-SD

ALIMENTAZIONE

Alimentazione pneumatica 6 Bar max. (10N/L min.)

Alimentazione elettrica 90 – 264 Vac (50/60HZ) 40 W

MARCATURA

Marchatura di testi variabili, numeri di serie, data e ora, loghi e disegni (DXF e PLT)

Sono disponibili 20 Font nativi, Font anti-stress, tutti i Font True-Type

Dimensione, stile e direzione del testo programmabili

Marchatura di codici DATA MATRIX secondo specifiche NASA

SOFTWARE

Programmabile da pannello touch-screen a bordo e dal nuovo PC-software “stamper 2.0”

CONNESSIONI

Ethernet – USB – Seriale RS-232/485 – I/O digitali 24VDC opto-isolati

VERSIONI DISPONIBILI

- **S50** elettro-pneumatico
- **S70** elettro-magnetico

SERIE S

MARCATORE DA BANCO ALL-IN-ONE



UTENSILERIA - BULLONERIA
BAILER ITALIANA

Via M.V. De Vizzi, 25 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Telefono : 02 61 70 364 - 02 61 85 996 Fax : 02 61 29 05 30
web : www.bailer.it e-mail : info@bailer.it

Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-scren integrato



Software:

Programmabile da pannello touch-scren a bordo e dal nuovo PC-software "stamper 2.0".

Caratteristiche:

Massima flessibilità d'utilizzo: diverse modalità di lavoro per marcature ad alta definizione, ad alta velocità o ad elevata profondità. Lavora su tutti i tipi di metalli, inclusi i metalli duri, oltre che plastica e legno. Adatto a marcare su superfici piane e curve, anche senza rotazione del pezzo.

Marcatura:

Marcatura di testi variabili, numeri di serie, data e ora, loghi e disegni (DXF e PLT).

Sono disponibili 20 Font nativi, Font anti-stress, tutti i Font True-Type. Dimensione, stile e direzione del testo programmabili.

Marcatura di codici DATA MATRIX secondo specifiche NASA.

Conessioni:

Ethernet - USB - Seriale RS-232/485 - I/O digitali 24VDC opto-isolati.

Memoria:

Memoria interna: 4GB Micro-SD.

Alimentazione:

Alimentazione pneumatica 6 Bar max. (10N/L min.).

Alimentazione elettrica 90 - 264 Vac (50/60HZ) 40 W.

Punzoni:



S50 3 mm (alesaggio 12 mm)

- KIT-3HS-90-05 standard
- KIT-3HS-60-03 angolo 60°
- KIT-3HS-120-05 angolo 120°
- KIT-3HS-120-01 per Data Matrix
- KIT-3HS-120-02 per Data Matrix
- KIT-3SD-120-050 in diamante
- KIT-3SD-120-035 in diamante per Data Matrix
- KIT-3HS-60-PL per plastica
- KIT-3HS-60-LE per legno



S50 6 mm (alesaggio 25 mm)

- KIT-6HS-90-05 standard
- KIT-6HS-120-05 angolo 120°
- KIT-6HD-120-035 in diamante
- KIT-6HD-120-050 in diamante



S70 3 mm (alesaggio 12 mm)

- KIT-3HE-90-05 standard
- KIT-3HE-60-03 angolo 60°
- KIT-3HE-120-05 angolo 120°
- KIT-3HE-120-01 per Data Matrix
- KIT-3HE-120-02 per Data Matrix
- KIT-3ED-120-050 in diamante
- KIT-3ED-120-035 in diamante per Data Matrix
- KIT-3HE-60-PL per plastica
- KIT-3HE-60-LE per legno

SERIE S

MARCATORE DA BANCO ALL-IN-ONE



UTENSILERIA - BULLONERIA
BAILER ITALIANA

Via M.V. De Vizzi, 25 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Telefono : 02 61 70 364 - 02 61 85 996 Fax : 02 61 29 05 30
web : www.bailer.it e-mail : info@bailer.it

Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-scren integrato

Versioni disponibili:

| | | |
|------------|--------------------|------------------------------|
| S50 | elettro-pneumatico | area di marcatura 130x100 mm |
| S70 | elettro-magnetico | area di marcatura 130x100 mm |

Controller:



Pannello di programmazione touch-scren 7" integrato

Accessori inclusi:



Software per PC *Stamper 2.0*



Porta Ethernet, USB, I/O



Tapparella di protezione lato inferiore

Accessori opzionali:



P-TARG piastra per fissaggio targhette metalliche




BC-DLC lettore bar-code per acquisizione codici da marcare



PDL-INT-01 pedale per comando di "start marcatura"



COLONNA modifiche personalizzate



AR1 asse rotante con mandrino, portata massima 5 Kg diametro 70 mm



AR4 asse rotante con mandrino, portata massima 70 Kg diametro 125 mm



PRL-70 prolunga del punzone (+70 mm)